

CARACTERISTICILE PRODUSULUI (YT-24991)

Spirale de curățare canalizare Spirale tambur pentru deblocarea conductelor de canalizare cu ajutorul unui burghiu sau șurubelnițe. Acestea permit îndepărtarea eficientă a oricăror blocaje, inclusiv a celor imposibil de a fi eliminate cu substanțe chimice. Util mai ales în cazul unor blocaje care blochează complet canalele de scurgere

- mișcare de rotație folosind un burghiu sau șurubelniță și mișcare de alunecare atribuită manual
- spirala din sarma de arc zincată asigură eficacitate pe termen lung în măcinarea și zdrobirea blocajelor rezultate
- Recomandat pentru utilizare și în gospodării de către profesioniști în servicii de instalații sanitare, lucrări de apă, servicii tehnice de urgență
- mâner ergonomic

Spirala de canalizare este utilizată pentru conectări mecanice a conductelor de canalizare din materiale dure. Elicoidul de curățare a furtunurilor nu trebuie folosit pentru țevile din materiale moi. Nerespectarea acestui lucru poate deteriora cablul introdus.

CUM SE UTILIZA

Slăbiți inelul situat în jurul ieșirii spiralei din carcasa dispozitivului. Extindeți spirala la lungimea dorită și apoi blocați extensia ulterioară a acesteia prin strângerea inelului.

Introduceți spirala în conducta de filet până când întâlnește rezistență.

Prindeți mânerul cu o mână și începeți să rotiți manivela în sensul acelor de ceasornic cu cealaltă mână, astfel încât capătul spiralei să se răsucescă în blocajul din conducta de apă. Alternativ, se poate folosi un burghiu pentru manivela, pe mânerul căruia ar trebui montat un știft care iese din centrul carcasei spiralate din spate. Utilizați un burghiu cu controlul vitezei setat în poziția cea mai joasă. Viteza de rotație a burghiului nu trebuie să depășească 120 de rotații pe minut. Setati direcția de rotație a axului de foraj astfel încât spirala să se rotească în sensul acelor de ceasornic.

După desfundarea cablului, spirala trebuie scoasă din el. Dacă nu se poate extinde sau este dificil, rotiți manivela în sens invers acelor de ceasornic sau inversați sensul de rotație al burghiului pentru a „deșuruba” spirala din blocaj și cablu.

Înainte de a înfășura spirala în carcasa dispozitivului, aceasta trebuie curățată și uscată temeinic. De asemenea, se recomandă acoperirea cu un strat subțire de conservant antirugină. Rolul bobinei contaminate și uscate în carcasă va coroda și va deteriora complet dispozitivul.